


prevost

P/93 GBB



PREVOST S.R.L

VIA E. FERMI 8, 20019 SETTIMO MILANESE (MILANO) ITALY

TEL: +39.02.3287660 +39.02.3288045 +39.02.33502145 FAX: +39.02.33502150

E-MAIL: prevost@tin.it paolo.prevost@prevostsrl.it - WEB: www.prevost.it

P/93 , 35MM FILM PROJECTOR

Standard and optional features.:

Silent gear oil bath drive mechanism.

Optional reverse running.

Optional film gate water cooling for lamphouse high power.

Optional speed converter 18,24,25,30 frames/second. synchronous motor.

High efficiency blade shutter.

Rotating lens turret, two lenses, three lenses, manual or automatic.

4 inch 3-d lens adapter

Manual or motorized sliding aperture plate.

Single phase or three phase drive motor, synch or asynch.

Red light laser analogue Dolby stereo sound head.

Dolby digital SR.D sound head.

Optional commag magnetic 4 track sound playback.

Optional sepmag magnetic universal sound playback head.

DTS time code reader head.

Lamphouse for Xenon bulbs, 500W -10.000W power range, independent air-cooling, upper exhaust air blower, silent type automatic igniter.

Optoelectronic safety device.

Standard tilt base and projector pedestal for 2800 m film spool , upper arm with clutch, independent take-up spool motor.

Optional 3500 and 4000 m pedestal, fitted with motor rewind.

Local and remote operation.

I/f and connection roller for film spool tower or platter system.

P/93, PROIETTORE FILM 35MM.

Caratteristiche standard ed opzionali :

Traino interno ad ingranaggi di alta precisione in bagno d'olio.

Versione a retromarcia .

Raffreddamento opzionale ausiliario ad acqua per lanterne ad alta potenza, possibilita' di 18,24,25,30 fot/sec,motori sincroni ed asincroni, monofase o trifase.

torretta rotante per 2 o 3 obiettivi, versioni manuali ed automatiche, adapter obiettivi 3-d da 4 ".

Mascherini a slitta manuale o motorizzato.

Testa Dolby stereo analogica, lettore laser a luce rossa.

Testa Dolby Digitale SR.D.

Testa lettura time-code DTS.

Lanterne per lampade Xenon da 500W a 10.000W, raffreddamento indipendente, aspiratore ausiliario a cupolino, accenditore silenziato automatico.

Dispositivo di sicurezza optoelettronico.

Piano inclinabile e basamento standard per bobine da 2800m , braccio superiore con frizione,motore indipendente di recupero, versioni speciali per 3500m e 4000m. motore ausiliario per riavvolgimento a motore.

Comando locale o remoto.

Connessione e rulli collegamento a torri portabobine o sistemi a piatto orizzontale.

PROIETTORE SONORO
SOUND PROJECTOR
PROJECTEUR SONORE
TONPROJEKTOR

P.93-GBB-35mm
3500mt - 4000mt.

